# PM-401 ESTABILIZADOR

## ESTABILIZADOR DEL CLORO

**PM-401 ESTABILIZADOR** Producto granulado que evita la eliminación del cloro por las radiaciones UV del sol, prolongando su acción desinfectante. Compatible con todo tipo de cloros. Muy aconsejable cuando se utiliza hipoclorito sódico y en agua tratada con equipos de electrólisis de sal.

**APLICACIONES:**

- Estabilización de todo tipo de cloros, tanto hipoclorito sódico como el cloro generado por los equipos de electrólisis salina.

**MODO Y DOSIS DE EMPLEO:**

- Dosis inicial: añadir 40 g/m$^3$ PM-401 ESTABILIZADOR disolviéndolos previamente en agua templada (10 L de agua por cada Kg de producto) con el filtro en funcionamiento.

- Añadir el producto lentamente en el skimmer haciendo circular el agua durante 24 horas para que el producto se disuelva completamente.

- Dosis de mantenimiento: añadir 20 g/m$^3$ de PM-401 ESTABILIZADOR a media temporada si la concentración de Ácido Cianúrico no supera los 40 ppm.

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

- Apariencia: Polvo finamente cristalizado de color amarillento
- Olor: Inodoro
- Valor pH: 3.0 – 5.0 (100 g/L)
- Densidad (a 25ºC): 1,75 g/cm$^3$
- Punto de fusión: 320 – 375 ºC.
- Temperatura de descomposición: > 320ºC
- Solubilidad en agua: 2 g/L (25 ºC)
- Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): log Pow -1,31 (25 ºC)

**PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

- Provoca irritación ocular grave.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar el polvo. Utilizar guantes de protección y proteger los ojos.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
- No mezclar jamás con otros productos químicos.
- Situarlo fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIÓN**:

Envases de 4 y 25 Kg.

**Actualización: 14/01/2015**
**Revisión: 6**